

OTP5234I

FUNKČNOSŤ

Plne bezdotykové ovládanie gestami : Ano
Jednostranné alebo obojstranné ovládanie : Jedna strana
SlimSize (optimálna hĺbka)
Automatické zapnutie
Auto Off
Prúdenie vzduchu pri maximálnej účinnosti : 138 m³/h
Tlak vzduchu pri maximálnom výkone : 149.5 Pa
Spotreba elektrickej energie pri najlepšej účinnosti – W BEP : 58.6 W

VYBAVENIE

Typ tukových filtrov : Hliníkový rám
Počet tukových filtrov : 2
***Typ uhlíkového filtra** : FWP 12 (*nie je súčasťou balenia)
Počet uhlíkových filtrov : 2

TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozmery : 49.8 cm x 17.6 cm x 30 cm
Typ digestora : Teleskopický
Druh práce : Odsávanie/Recirkulácia
Farba puzdra : Inox
Materiál : Plast
Typ ovládania : Kolískový prepínač
Počet vrstiev v tukovom filtri : 5
Rozmery tukového filtra : 384X203
Úrovne výkonu (celkom) : 3
Počet motorov : 1
Typ osvetlenia : LED žiarovka E14
Výkon osvetlenia : 4 W
Maximálny prietok vzduchu : 247 m³/h
Hlučnosť pri min. výkone : 62 dB
Hlučnosť pri max. výkone : 65 dB
Priemer odsávania : 12 cm
Vzdialenosť od plynová varná doska : 65 cm
Vzdialenosť od elektrickej varná dosky : 45 cm
Dĺžka napájacieho kábla : 120 cm
Spotreba energie : 74 W
Energetická trieda EL : C
Hmotnosť : 5.5 kg
Ročná spotreba energie : 36.1 kWh
Trieda účinnosti filtrácie tukov : C
Trieda účinnosti osvetlenia : B
Napätie : 230V
Frekvencia : 50Hz
Typ zástrčky : Euro zástrčka

LOGISTICKÉ ÚDAJE

SKU : 1194379
Kód EAN : 5906006943790
Hrubá šírka : 56 cm
Hrubá výška : 36.2 cm
Hrubá hĺbka : 23 cm
Celková hmotnosť : 6.3 kg
Hrubý objem : 0.0466 m³