



DI 6412 CB

FUNKČNOSŤ

Ovládanie posuvným senzorom
Automatické zapnutie varného
panela

Autobridge

Počet úrovní výkonu : 9

Automatická detekcia hrnca

Indikátory zvyškového tepla

Detský bezpečnostný zámok

Funkcia pauzy

3 prednastavené stupne ohrevu

Časovač

Detekcia malých predmetov

Detekcia prehriatia

Detekcia pretečenia

Funkcia PowerBooster : 4

Direct Touch

ZÓNA VYKUROVANIA

Ľavé predné pole (cm) : 20

Ľavé predné pole (kW) : 2.3/3

Ľavé zadné pole (cm) : 16

Ľavé zadné pole (kW) : 1.4/2.1

Pravé predné pole (cm) : 16

Pravé predné pole (kW) : 1.4/2.1

Pravé zadné pole (cm) : 16

Pravé zadné pole (kW) : 1.4/2.1

Mostík : 1

Výkon mosta : 2,7/3,7

TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozmery : 59.2 cm x 5.4 cm x 52.2
cm

Typ varnej dosky : Indukcia

Počet varných zón : 4

Plocha dosky : Sklo

Farba : Čierna

Ošetrovanie okrajov : Neleštené

Typ ovládania dosky : Senzorové
Slider

Poloha gombíka : Predné

Farba displeja : Červená

Typ pripojenia :

3N~220-240/380-415 V

Napätie : 220-240V/380-415V

Frekvencia : 50Hz / 60Hz

Celková spotreba energie : 7.35
kW

Poloha elektrického pripojenia :

Pravá zadná strana

Šírka pre zabudovanie : 56 cm

Hĺbka pre zabudovanie : 49 cm

Minimálna požadovaná hrúbka
stolnej dosky : 12mm / 28mm /
28mm

Typ displeja : LED

Minimálna požadovaná
vzduchová medzera pod varnou
doskou (mm) : 2.5 cm

Hmotnosť : 10.5 kg

Výška pre zabudovanie : 5 cm

LOGISTICKÉ ÚDAJE

SKU : 21426

Kód EAN : 5906006214265

Hrubá šírka : 70 cm

Hrubá výška : 9 cm

Hrubá hĺbka : 60 cm

Celková hmotnosť : 11.381 kg

Hrubý objem : 0.0378 m³