



## DI 6421 B

### FUNKČNOSŤ

---

Ovládanie posuvným senzorom

2x AutoBridge

Počet úrovní výkonu : 9

Indikátory zvyškového tepla

Detský bezpečnostný zámok

Funkcia pauzy

3 prednastavené stupne ohrevu

Časovač

Detekcia malých predmetov

Detekcia prehriatia

Detekcia pretečenia

Funkcia PowerBooster : 4

Direct Touch

### ZÓNA VYKUROVANIA

---

Ľavé predné pole (cm) : 22x19

Ľavé predné pole (kW) : 2.2/3.5

Ľavé zadné pole (cm) : 22x19

Ľavé zadné pole (kW) : 2.2/3.5

Pravé predné pole (cm) : 22x19

Pravé predné pole (kW) : 2.2/3.5

Pravé zadné pole (cm) : 22x19

Pravé zadné pole (kW) : 2.2/3.5

Mostík : 2

Výkon mosta : 3,7/5,5

### TECHNICKÉ ÚDAJE

---

Rozmery : 59.2 cm x 6 cm x 52.2 cm

Typ varnej dosky : Indukcia

Počet varných zón : 4

Plocha dosky : Sklo

Farba : Čierna

Ošetrenie okrajov : Skosený

Počet skosených hrán : 1

Typ ovládania dosky : Sensorové  
Slider

Poloha gombíka : Predné

Farba displeja : Červená

Typ pripojenia : 3N~230/400 V

Napätie : 230V / 400V

Frekvencia : 50Hz

Celková spotreba energie : 7.35

kW

Poloha elektrického pripojenia :

Stredná - zadná

Šírka pre zabudovanie : 56 cm

Hĺbka pre zabudovanie : 49 cm

Minimálna požadovaná hrúbka  
stolnej dosky : 12mm / 28mm /  
28mm

Typ displeja : LED

Minimálna požadovaná  
vzduchová medzera pod varnou  
doskou (mm) : 2.5 cm

Hmotnosť : 8.95 kg

Výška pre zabudovanie : 5.4 cm

### LOGISTICKÉ ÚDAJE

---

SKU : 23340

Kód EAN : 5906006233402

Hrubá šírka : 70 cm

Hrubá výška : 9 cm

Hrubá hĺbka : 60 cm

Celková hmotnosť : 9.831 kg

Hrubý objem : 0.0378 m<sup>3</sup>