



DI 6411 SBB

FUNKČNOSŤ

Ovládanie posuvným senzorom

Autobridge

Počet úrovní výkonu : 9

Indikátory zvyškového tepla

Detský bezpečnostný zámok

Funkcia pauzy

Časovač

Detekcia malých predmetov

Detekcia prehriatia

Detekcia pretečenia

Funkcia PowerBooster : 4

Direct Touch

ZÓNA VYKUROVANIA

Lavé predné pole (cm) : 21

Lavé predné pole (kW) : 2/3

Lavé zadné pole (cm) : 16

Lavé zadné pole (kW) : 1.2/1.4

Pravé predné pole (cm) : 18

Pravé predné pole (kW) : 1.6/2.5

Pravé zadné pole (cm) : 18

Pravé zadné pole (kW) : 1.6/2.5

Mostík : 1

Výkon mosta : 3,2/5

TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozmery : 59.2 cm x 6 cm x 52.2 cm

Typ varnej dosky : Indukcia

Počet varných zón : 4

Plocha dosky : Sklo

Farba : Čierna

Ošetrenie okrajov : Neleštené

Typ ovládania dosky : Senzorové Slider

Poloha gombíka : Predné

Farba displeja : Červená

Typ pripojenia : 3N~230/400 V

Napätie : 230V / 400V

Frekvencia : 50Hz

Celková spotreba energie : 7.35 kW

Poloha elektrického pripojenia :

Stredná - zadná

Šírka pre zabudovanie : 56 cm

Hĺbka pre zabudovanie : 49 cm

Minimálna požadovaná hrúbka stolnej dosky : 12mm / 28mm / 28mm

Typ displeja : LED

Minimálna požadovaná vzduchová medzera pod varnou doskou (mm) : 2.5 cm

Hmotnosť : 8.05 kg

Výška pre zabudovanie : 5.4 cm

LOGISTICKÉ ÚDAJE

SKU : 23443

Kód EAN : 5906006234430

Hrubá šírka : 70 cm

Hrubá výška : 9 cm

Hrubá hĺbka : 60 cm

Celková hmotnosť : 8.931 kg

Hrubý objem : 0.0378 m³