



DSI 842 SBB

VYBAVENIE

Počet uhlíkových filtrov : 2
Počet tukových filtrov : 1
Počet vrstiev v tukovom filtri : 5
Displej : LED
Typ tukových filtrov : Hliníkový rám
Typ ovládania dosky : Samostatný Slider pre každú zónu

FUNKČNOSŤ

Automatické zapnutie varného panela
Indikátor výmeny uhlíkového filtra
Detský bezpečnostný zámok
Časovač - automatické vypnutie
Úspora energie
Funkcia udržiavania teploty
Maximálny čas oneskoreného štartu : 180 min
Funkcia PowerBooster : 4
Počet úrovní výkonu : 9
Úrovne výkonu (celkom) : 9
Detekcia pretečenia
Detekcia prehriatia

PowerBooster

Indikátory zvyškového tepla
Ovládanie posuvným sensorom
Detekcia malých predmetov
Časovač
2x AutoBridge
Druh práce :
Odsávanie/Recirkulácia
Typ uhlíkového filtra (nie je súčasťou balenia): : FWK 126

ZÓNA VYKUROVANIA

Výkon mosta : 2,4/3,7
Mostík : 2
Počet varných zón : 4
Ľavé predné pole (cm) : 24*19.5
Ľavé predné pole (kW) : 1.85/3.5
Ľavé zadné pole (cm) : 24*19.5
Ľavé zadné pole (kW) : 1.85/3.5
Pravé predné pole (cm) : 24*19.5
Pravé predné pole (kW) : 1.85/3.5
Pravé zadné pole (cm) : 24*19.5
Pravé zadné pole (kW) : 1.85/3.5

LOGISTICKÉ ÚDAJE

SKU : 1195623
Kód EAN : 5906006956233
Hrubá hĺbka : 65 cm
Hrubá výška : 32.5 cm
Hrubý objem : 0.2039 m³
Celková hmotnosť : 30 kg
Hrubá šírka : 96.5 cm

TECHNICKÉ ÚDAJE

Frekvencia : 50-60Hz
Farba : Čierna
Typ pripojenia : 5x2, 50mm²
Hĺbka pre zabudovanie : 490 mm
Šírka pre zabudovanie : 750 mm
Rozmery : 83 cm x 20 cm x 51.5 cm
Farba displeja : Červená
Ošetrenie okrajov : Neleštené
Celková spotreba energie : 7.4 kW
Výška pre zabudovanie : 220 mm
Poloha gombíka : Predné
Maximálny prietok vzduchu : 589.8 m³/h
Hmotnosť : 24 kg

Počet motorov : 1

Šrednica wylotu powietrza :
312*90mm

Typ zástrčky : Bez zástrčky

Poloha elektrického pripojenia :

Vpravo hore

Dĺžka napájacieho kábla : 150
cm

Napätie : 220-240V/380-415V

Hlučnosť pri max. výkone : 72 dB

Hlučnosť pri min. výkone : 55 dB

Plocha dosky : Sklo

Typ varnej dosky : Indukcia