

DSI 841 SBB

VYBAVENIE

Počet uhlíkových filtrov : 2
Počet tukových filtrov : 1
Počet vrstiev v tukovom filtri : 5
Displej : LED
Typ tukových filtrov : Hliníkový rám
Typ ovládania dosky : Senzorové Slider
Uhlíkové filtre v balení

FUNKČNOSŤ

Detský bezpečnostný zámok
Časovač – automatické vypnutie
Úspora energie
Funkcia udržiavania teploty
Maximálny čas oneskoreného štartu : 180 min
Funkcia PowerBooster : 4
Počet úrovní výkonu : 9
Úrovne výkonu (celkom) : 9
Detekcia pretečenia
Detekcia prehriatia
Indikátory zvyškového tepla
Ovládanie posuvným senzorom
Detekcia malých predmetov
Časovač
2x AutoBridge
Druh práce : Odsávanie/Recirkulácia
***Typ uhlíkového filtra** : FWK 126 (*je súčasťou balenia)
Prúdenie vzduchu pri maximálnej účinnosti : 222.6 m³/h
Spotreba elektrickej energie pri najlepšej účinnosti – W BEP : 113 W
Tlak vzduchu pri maximálnom výkone : 482 Pa

ZÓNA VYKUROVANIA

Výkon mosta : 3,0/3,6
Mostík : 2
Počet varných zón : 4
Ľavé predné pole (cm) : 21.5*18.5
Ľavé predné pole (kW) : 1.55/2.5
Ľavé zadné pole (cm) : 21.5*18.5
Ľavé zadné pole (kW) : 1.55/2.5
Pravé predné pole (cm) : 21.5*18.5
Pravé predné pole (kW) : 1.55/2.5
Pravé zadné pole (cm) : 21.5*18.5
Pravé zadné pole (kW) : 1.55/2.5

LOGISTICKÉ ÚDAJE

SKU : 1195624
Kód EAN : 5906006956240
Hrubá hĺbka : 65 cm
Hrubá výška : 32.5 cm
Hrubý objem : 0.2039 m³
Celková hmotnosť : 26.6 kg
Hrubá šírka : 96.5 cm

TECHNICKÉ ÚDAJE

Frekvencia : 50Hz / 60Hz
Farba : Čierna
Typ pripojenia : 5x2, 50mm²
Hĺbka pre zabudovanie : 490 mm
Šírka pre zabudovanie : 750 mm
Rozmery : 83 cm x 20 cm x 51.5 cm
Farba displeja : Červená
Ošetrenie okrajov : Neleštené
Výška pre zabudovanie : 220 mm

Poloha gombíka : Predné
Maximálny prietok vzduchu : 598 m³/h
Hmotnosť : 20.3 kg
Počet motorov : 1
Średnica wylotu powietrza : 312*90
Typ zástrčky : Bez zástrčky
Dĺžka napájacieho kábla : 150 cm
Napätie : 220-240V/380-415V
Hlučnosť pri max. výkone : 74 dB
Hlučnosť pri min. výkone : 55 dB
Plocha dosky : Sklo
Typ varnej dosky : Indukcia
Ročná spotreba energie : 42 kWh
Spotreba energie : 7380 W
Trieda účinnosti filtrácie tukov : C