



DI 6401 PSB

FUNKČNOSŤ

Ovládanie posuvným senzorom

Počet úrovní výkonu : 9

Indikátory zvyškového tepla

Detský bezpečnostný zámok

Časovač

Detekcia malých predmetov

Detekcia prehriatia

Detekcia pretečenia

Funkcia PowerBooster : 4

ZÓNA VYKUROVANIA

Lavé predné pole (cm) : 21

Lavé predné pole (kW) : 1.8/2.1

Lavé zadné pole (cm) : 16

Lavé zadné pole (kW) : 1.2/1.5

Pravé predné pole (cm) : 16

Pravé predné pole (kW) : 1.2/1.5

Pravé zadné pole (cm) : 18

Pravé zadné pole (kW) : 1.8/2.1

TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozmery : 59.2 cm x 52.2 cm x 5.9 cm

Typ varnej dosky : Indukcia

Počet varných zón : 4

Plocha dosky : Sklo

Farba : Čierna

Ošetrenie okrajov : Neleštené

Typ ovládania dosky : Senzorové
Slider

Poloha gombíka : Predné

Farba displeja : Červená

Typ pripojenia : 1N~380/415 V

Napätie : 220-240V/380-415V

Frekvencia : 50Hz / 60Hz

Celková spotreba energie : 7.2 kW

Poloha elektrického pripojenia :

Stredná - zadná

Šírka pre zabudovanie : 56 cm

Hĺbka pre zabudovanie : 49 cm

Minimálna požadovaná hrúbka
stolnej dosky : 12mm / 28mm /
28mm

Typ displeja : LED

Minimálna požadovaná
vzduchová medzera pod varnou
doskou (mm) : 0.5 cm

Hmotnosť : 7.9 kg

Výška pre zabudovanie : 5.4 cm

LOGISTICKÉ ÚDAJE

SKU : 21865

Kód EAN : 5906006218652

Hrubá šírka : 60 cm

Hrubá výška : 9 cm

Hrubá hĺbka : 70 cm

Celková hmotnosť : 8.55 kg

Hrubý objem : 0.0378 m³