



PID7541PHTSU 3.0 HC BL MATT

FUNKČNOSŤ

4x väčšia odolnosť proti poškrabaniu : Ano
3x väčšia odolnosť proti nárazom : Ano
Elegantný matný povrch : Ano
Menej viditeľné škvrny a odtlačky prstov : Ano
Lahké čistenie : Ano
Ovládanie posuvným senzorom HoodConnect
Automatické zapnutie varného panela
Autobridge
Počet úrovní výkonu : 14
Automatická detekcia hrnca
Indikátory zvyškového tepla
Detský bezpečnostný zámok
Štyri prednastavené programy
Program presného rozmrazovania (40 °C)
Program presného dusenia (70 °C)
Program presného varenia (90 °C)
Presný program grilovania (200 °C)
Úspora energie

Časovač

Detekcia malých predmetov
Detekcia prehriatia
Detekcia pretečenia
Funkcia PowerBooster : 4
Direct Touch

ZÓNA VYKUROVANIA

Ľavé predné pole (cm) : 22x19
Ľavé predné pole (kW) : 2.2/3
Ľavé zadné pole (cm) : 22x19
Ľavé zadné pole (kW) : 2.2/3
Pravé predné pole (cm) : 21
Pravé predné pole (kW) : 2/3
Stredné pole (cm) : 26
Stredný rozsah (kW) : 2.2/3
Mostík : 1
Výkon mosta : 3,0/3,7

TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozmery : 78 cm x 4.9 cm x 52.2 cm

Typ varnej dosky : Indukcia

Počet varných zón : 4

Plocha dosky : Sklo

Farba : Čierna matná

Ošetrenie okrajov : Neleštené

Typ ovládania dosky : Senzorové Slider

Poloha gombíka : Predné

Farba displeja : Červená

Typ pripojenia :

3N~220-240/380-415 V

Napätie : 220-240V/380-415V

Frekvencia : 50Hz / 60Hz

Celková spotreba energie : 7.35 kW

Poloha elektrického pripojenia : Stredná - zadná

Šírka pre zabudovanie : 75 cm

Hĺbka pre zabudovanie : 49 cm

Minimálna požadovaná hrúbka stolnej dosky : 12mm / 28mm / 28mm

Typ displeja : LED

Minimálna požadovaná vzduchová medzera pod varnou doskou (mm) : 1 cm

Hmotnosť : 12 kg

Výška pre zabudovanie : 4.4 cm

LOGISTICKÉ ÚDAJE

SKU : 21919

Kód EAN : 5906006219192

Hrubá šířka : 89 cm

Hrubá výška : 12.5 cm

Hrubá hloubka : 61.5 cm

Celková hmotnost : 13.2 kg

Hrubý objem : 0.0684 m³